



Technisch datablad Multitexx® Sponningdeel No. Multitexx. 450.240.xXXX

Informatie	
Profiel type	Sponningdeel
Artikelnummer	450.240.XXXX
Oppervlakte	gestructureerde houtlook
Lichte kleuren	Wit en Crème.
Donkere kleuren	Grijs, Basalt grijs, Cappuccino en Groen.
Materiaal - toplaag	Hard PVC co-extrusie toplaag gepigmenteerd.
Materiaal - kern	geschuimd PVC met gesloten cel (PVC-UE)
Breedte	285 mm
Werkende breedte	250 mm
Lengte	2400 mm
Gewicht (min - max)	1,2 kg/m ¹ 4,9kg/m ²
Dikte (dunste punt)	6,0 mm
Dikte (dikste punt)	18 mm
Verpakking	PE melk witte verpakking, 6 panelen p/verp.
Verwerkingstemperatuur	tussen 5 °C en 30 °C graden Celcius
Duurzaamheid	lood vrij, 100% recyclebaar,

Parameters			
Parameters	Eenheid	Standaard	Resultaat
Dichtheid basismateriaal	g/cm ³	DIN EN ISO 845	0,5
Dichtheid oppervlak	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-2	1,5
Treksterkte	MPa	DIN EN ISO 527-2	15,9
Elasticiteitsmodulus	MPa	DIN EN ISO 527-2	1140
Buigsterkte	MPa	DIN EN ISO 178	30,7
Buigmodulus	MPa	DIN EN ISO 178	1490
Slagvastheid	J	DIN EN 13245-2	23,10
Thermische uitzettingscoëfficiënt	mm/m.K	ISO 11359-2	0,06
Verandering van kleur onder de voorwaarden van de versnelde kunstmatige veroudering in totale stralingsenergie van 4,0 GJ/m ²	grijsschaal waarde	DIN EN ISO 4892-2	<3
Reactie bij brand	klasse	EN 13501-1	E

1/1 NL-6/2017