



Prestatieverklaring
Declaration of Performance (DoP)

Nieuwegein 25/04/2016

No. D/2/2014

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Dutchplank - Vlakke vezelcement platen**
Unique identification code of the product type: **Dutchplank - Fibre cement flat sheet**
2. Type-, partij- of serienummer: **8001.366.XX**
Type, batch or serial number: **8001.366.XX**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie door de fabrikant bepaalt:
Interne en externe wand- en plafondbekleding

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Internal and external wall and ceiling finishes
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
Name, registered trade name or registered trade mark: **Milin BV**, Postbus 1414, 3430 BK Nieuwegein, Nederland/The Netherlands
5. Gemachtigde vertegenwoordiger: **niet van toepassing**
Authorised representative: **not applicable**
6. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van der prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
System or systems of assessment and verification of constancy of performance: **System 4**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Reactie bij brand: **Bodycote (Warrington fire) – NB no. 0833**
The construction product is covered by a harmonised standard:
Reaction to fire: **Bodycote (Warrington fire) – NB no. 0833**

1/2



8. Aangegeven prestatie
Declared performance

| Essentiele kenmerken Essential characteristics | Prestatie Performance | Geharmoniseerde technische specificaties Harmonised technical specification |
|---|---|--|
| Mechanische weerstand Mechanical resistance | Categorie A, klasse 2 Category A, class 2 | EN 12467 : 2012 |
| Densiteit Density | 1,28 gr/cm ³ 1,28 gr/cm ³ | |
| Reactie bij brand Reaction to fire | A1 (EN 13501-1) A1 (EN 13501-1) | |
| Waterdoorlaatbaarheid Water impermeability | Geslaagd Pass | |
| Maattoleranties Dimensional variations | Level 1 Level 1 | |
| Vrijgave van gevaarlijk stoffen Release of dangerous substance | NPD NPD | |
| Duurzaamheid - warm water Durability against warm water | RL niet minder dan 0,75 RL not less than 0,75 | |
| Duurzaamheid - nat droog Durability against soak dry | RL niet minder dan 0,75 RL not less than 0,75 | |
| Duurzaamheid - vries dooi Durability against freeze thaw | RL niet minder dan 0,75 RL not less than 0,75 | |
| Duurzaamheid - zon regen | Waterdichtheid getest, geen buiging & tordering na afloop testcyclus geconstateerd | |
| Durability against heat rain | Pass water tightness test, no warping & bowing after the full tested cycles | |

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4.

The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer in point 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Signed for and behalf of the manufacturer by:

J. Agten
Product Manager
Milin B.V.
Brabantshaven 1
3433 PJ NIEUWEGEIN
Tel.: 030 - 657 90 20
Fax: 030 - 657 90 21
E-mail: info@milin.nl

29/03/2017

2/2