



## Technisch datablad VinyBrick

No. VinyBrick 75.01.XX en 75.05.XX

Informatie	
Profiel type	VinyBrick steenstrip panelen met grijze voeg of met korrelstructuur
Artikelnummer	420..490.XXXX en 425.490.XXXX
Uitvoering oppervlak	2 componenten lak met en zonder steenkorrels
Panelen voorzien van sleufgaten	ja
Materiaal	Glasvezelversterkt kunststof
Breedte	430 mm
Werkende breedte	410 mm
Lengte	1188 mm
Werkende lengte	1140 mm
Dikte	15 mm
Verpakking	10 panelen p/verp.
Verwerkingstemperatuur	tussen 5 °C en 30 °C graden Celsius

Parameters			
Parameters	Standaard	Eenheid	Resultaat
Gewicht		kg/m <sup>2</sup>	4,9
Dichtheid	EN ISO 10352	g/cm <sup>3</sup>	1,7
Treksterkte	EN ISO 527-4	N/mm <sup>2</sup>	≥60
Buigsterkte	EN ISO 14125	N/mm <sup>2</sup>	>8000
Slagvastheid	EN ISO 527-4	KJ/m <sup>2</sup>	≥35
Uitzettingscoëfficiënt	DIN 53752	mm/m.K	ca. 0,012
Vochtopname	ISO 62	Mg	<50
Brandgedrag	EN 13501-1		E

NL-03/2017