

Technisch datablad Lamina SLIM®

No. Lamina SLIM. 391.150.01

Informatie	
Folie type	Open gevefolie ≤ 10 mm voeg
Art. nr.	391.150.01
Materiaal	2 lagen speciaal non-woven (HALS stabilised) waartussen een breathable film voorzien van een wapening.
Kleur	Zwart
Gewicht	Ca. 150 gr/m ² (EN1849-1)
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
Toepassing	Gedeeltijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 10 mm en max 10% per m ² , van de totale gevel.
Buitenexpositie	Onbeschermd, maximaal 9 maanden
Verpakking	Per rol
Breedte	1,5 m ¹
Lengte	50 m ¹

Essentiele kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	E (EN 13501-1)	EN 13859-1
Waterkerendheid	W1	
Waterkerendheid na kunstmatige veroudering	W1	
Waterdamp doorlaatbaarheid (Sd)	0,04 (-0,02/+0,05) M	
Treksterkte: Lengte	240 (-50/+50) N/50mm	
Treksterkte: Breedte	165 (-35/+55) N/50mm	
Treksterkte: Lengte na kunstmatige veroudering	190 (-20/+50) N/50mm	
Treksterkte: Breedte na kunstmatige veroudering	120 (-20/+40) N/50mm	
Rek bij breuk: Lengte	40 (-10/+35%) %	
Rek bij breuk: Breedte	25 (-10/+10%) %	
Rek bij breuk: Lengte na kunstmatige veroudering	30 (-10/+30%) %	
Rek bij breuk: Breedte na kunstmatige veroudering	55 (-20/+40%) %	
Weerstand bij breuk: Lengte	NPD	
Weerstand bij breuk: Breedte	NPD	
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C	
Vrijgave van gevaarlijk stoffen	REACH – geen vrijgave	