

Technisch datablad Lamina STANDAARD®

No. Lamina SLIM. 392.150.01

Informatie	
Folie type	Open gevelfolie ≤ 30 mm voeg
Art. nr.	392.150.01
Materiaal drager en toplaag	TPES vlies inlage, beide zijden voorzien van hoogwaardige speciale acrylcoating
Kleur	Zwart
Gewicht	Ca. 210 gr/m ² (EN1849-2)
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
Toepassing	Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 30 mm en max 30% per m ² , van de totale gevel.
Buitenexpositie	Onbeschermd, maximaal 9 maanden
Verpakking	Per rol
Breedte	1,5 m ¹
Lengte	50 m ¹

Essentiele kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	B-s1,d0 (EN 13501-1)	EN 13859-2:2010
Waterkerendheid	W1	
Waterkerendheid na kunstmatige veroudering	W1	
Treksterkte: Lengte	270 (-70/+70) N/50mm	
Treksterkte: Breedte	250 (-30/+70) N/50mm	
Treksterkte: Lengte na kunstmatige veroudering	230 (-70/+70) N/50mm	
Treksterkte: Breedte na kunstmatige veroudering	210 (-30/+70) N/50mm	
Rek bij breuk: Lengte	19 (-15/+10%) %	
Rek bij breuk: Breedte	14 (-15/+10%) %	
Rek bij breuk: Lengte na kunstmatige veroudering	20 (-10/+10%) %	
Rek bij breuk: Breedte na kunstmatige veroudering	20 (-10/+10%) %	
Weerstand bij breuk: Lengte	120 (-20/+30) N	
Weerstand bij breuk: Breedte	120 (-20/+30) N	
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C	
Vrijgave van gevaarlijk stoffen	REACH – geen vrijgave	

1/1 NL-03/2017