

Lamina 125 WG

Gewapend geperforeerde wandfolie

MILINFOLIE[®]
BOUWFOLIE



Gewapende folie is een dampdoorlatende wandfolie, dat uit 3 lagen is opgebouwd en voor toepassing in wanden wordt gebruikt. Echter een belangrijk detail is dat er wel een luchtspouw tussen de gewapende folie en de harde achtergrond aanwezig moet zijn. In de praktijk wordt vaak een houten regel met een dikte van 20mm achter de wandfolie gemonteerd. Het is van groot belang dat er voor de juiste opbouw wordt gekozen in verband met de geringe mate van dampdoorlaat. Gewapende folie onderscheidt zich van andere wandfolies door de zeer hoge treksterkte in zowel lengte als breedte. De folie is standaard 2 jaar UV gestabiliseerd en wordt zowel voor nieuwbouw als renovatieprojecten gebruikt.

Kenmerken:

- Vochtbestendig
- Waterdichtheid W2
- Hoge treksterkte
- Dampdoorlatende folie

Voordelen:

- Hoge (trek)sterkte
- Geen toebehoren nodig
- Gewicht: ca. 125 gr/m²

Nadelen:

Geperforeerde folie bevat kleine gaatjes, dus niet volledig waterdicht W2. Mag volgens de BRL 4708 (KOMO) niet op het dak gebruikt worden, laat wel water door. Mag wel op de wand gebruikt worden maar alleen indien de folie los is van de achtergrond. Er moet een luchtspouw zitten tussen folie en harde ondergrond. Dit betekent in de praktijk een extra houten tengel achter de folie van minimaal 20 mm dik. De dampdoorlatendheid van de folie is klein (ca 80 gram per 24 uur /m²) Een spinnvliesfolie laat tot 15-20x zo veel damp door per 24 uur/m².

Lamina wandfolie

art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
394	lamina 125 WG gewapende geperforeerde wandfolie 150 cm breed	1 x 25 m ¹ 37,5 m ² p/rol	melkkleurig, met blauwe wapening
394	lamina 125 WG gewapende geperforeerde wandfolie 260 cm breed	1 x 50 m ¹ 130 m ² p/rol	melkkleurig, met blauwe wapening

Montage-instructies

Lamina 125 WG

Toepassing:

- wand, gesloten gevelbekleding
- let op! dubbel regelwerk

