

Technisch datablad Milin Loodervanger®

No. Milin Loodervanger. 395.XXX.01 / 398.XXX.01

Informatie	
Type	Flexibele waterkering
Art. nr.	395.XXX.01 / 398.XXX.01
Materiaal drager en toplaag	SBS bitumen met gestrekt aluminium inlage, met zeer fijne leislag toplaag en PP filmonderlaag
Kleur	Zwart, Leislag grijsig van aard.
Toepassing	Weersbestendige kering bij bijvoorbeeld gevel/dak aansluiting van kozijnen en/of dakkapellen
Verpakking	Per rol
Dikte	4 mm
Lengte x Breedte	395.150.01 = 5m ¹ x 150 mm / 398.150.01 = 10m ¹ x 150 mm 395.200.01 = 5m ¹ x 200 mm / 398.150.01 = 10m ¹ x 200 mm 395.250.01 = 5m ¹ x 250 mm / 398.150.01 = 10m ¹ x 250 mm 395.300.01 = 5m ¹ x 300 mm / 398.150.01 = 10m ¹ x 300 mm
Gewicht	Ca. 4,75 kg/m ²
Waterdichtheid	Dicht
Buitenexpositie	UV-stabiel

Essentiele kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Treksterkte	1270 x 450 N/50mm	EN 12311-1
Rek bij breuk	90 x 30 (±10%)	
Vloeitest	>100°C	EN 1110

1/1 NL-03/2017