



Technisch datablad Milexx® Dakrand paneel

No. Milexx sierpaneel met hoek haaks 21x.XXX.XXXX

| Informatie | |
|-------------------------------|---|
| Profiel type | Dakrand paneel met haaks hoek |
| Artikelnummer | 213.XXX.XXXX en 215.XXX.XXXX |
| Uitvoeringen structuurfolie | PVC glad |
| Materiaal - toplaag afwerking | PVC -U |
| Materiaal - basis profiel | geschuimd PVC met gesloten cel (PVC-UE) |
| Hoogte | 225 / 300 mm uitwendig |
| Lengte | 5000 mm kleur wit, 6000 mm kleur creme |
| Dikte | 9 mm |
| Neusdiepte | 35 mm uitwendig |
| Verpakking | 2 panelen p/verp. |
| Verwerkingstemperatuur | tussen 5 °C en 30 °C graden Celsius |

| Parameters | | | |
|------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Parameters | Standaard | Eenheid | Resultaat |
| Gewicht | 225 mm | kg/m | 1,30 |
| | 300 mm | | 1,95 |
| Dichtheid | DIN 53479 | g/cm ³ | 1,4 |
| Treksterkte | DIN 53455 | N/mm ² | ≥. 35 |
| Buigsterkte | DIN 53452 | N/mm ² | 75 |
| Elasticiteitsmodulus | DIN 53457 | N/mm ² | ≥. 35 |
| Uitzettingscoëfficiënt | DIN 53752 | mm/m.K | 0.060 |
| Vochtopname | DIN 53495 | % | 0,7 |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | | E |

NL-03/2017