



Technisch datablad Milexx® Dakrand paneel

No. Milexx paneel met hoek haaks 15X.XXX.XXXX

Informatie	
Profiel type	Dakrand paneel met haaks hoek
Artikelnummer	15X.XXX.XXXX
Uitvoeringen structuurfolie	PVC glad of voorzien van nerfstructuur folie
Materiaal - toplaag afwerking	PVC -U
Materiaal - basis profiel	geschuimd PVC met gesloten cel (PVC-UE)
Hoogte	100 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 300 / 400 mm uitwendig
Lengte	6000 mm
Dikte	9 mm
Neusdiepte	35 mm uitwendig
Verpakking	2 panelen p/verp.
Verwerkingstemperatuur	tussen 5 °C en 30 °C graden Celsius

Parameters			
Parameters	Standaard	Eenheid	Resultaat
Gewicht	200 mm	kg/m	1,27
	295 mm		1,87
Dichtheid	DIN 53479	g/cm ³	1,4
Treksterkte	DIN 53455	N/mm ²	≥ 35
Buigsterkte	DIN 53452	N/mm ²	75
Elasticiteitsmodulus	DIN 53457	N/mm ²	≥ 2000
Uitzettingscoëfficiënt	DIN 53752	mm/m.K	0.060
Vochtopname	DIN 53495	%	0,7
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN 52612	W/m.K	0,18
Krasvastheid	Erichsen 435	cN	≥ 20
Kleurechtheid	DIN 53387		4 (licht contrast)
Brandgedrag	EN 13501-1		Euroclass E
Dikte folie		µm	200

NL-03/2017